



	BINNENDEEL BUITENDEEL	RAS-B07E2KVG RAS-07E2AVG
KOELEN	Nominaal koelvermogen	2,0 kW
	Vermogensrange	0,8 - 2,6 kW
	Opgenomen vermogen	0,53 kW
VERWARMEN	Nominaal verwarmingsvermogen	2,5 kW
	Vermogensrange	0,8 - 3,3 kW
	Opgenomen vermogen	0,64 kW
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	1,60 kW
ECODESIGN	Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	101/609 kWh
	PDesignH (verwarmen)	2,0 kW
	Energie label koelen/SEER	A++ / 6,90
	Energie label verwarmen/SCOP SCOP buitendeel	A++ / 4,60 5,13
TECHNISCHE GEGEVENS	Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
	Voeding op	Binnendeel of buitendeel
	Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
	Afzekerwaarde	16 A
	Koeltechnische aansluiting	1/4" x 3/8" flare
	Koelleidinglengte max.	15/15** m
	Koelleidinglengte min.	2 m
	Maximum hoogteverschil	12 m
	Koudemiddel inhoud R32 Extra koudemiddel	0,34 kg
BINNENDEEL	Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	209 - 500 m³/h
	Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)*	19-23-38 dB(A)
	Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H)*	19-23-38 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	288 x 770 x 225 mm
	Gewicht	9,0 kg
BUITENDEEL	Condensaansluiting	16 mm
	Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise	34 / 34 dB(A)
	Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	39 / 41 dB(A)
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	55 / 55 dB(A)
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen	60 / 62 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	530 x 660 x 240 mm
	Gewicht	21,0 kg
	Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C
ARTIKELNUMMER (SET)		SA3213

**Met extra koudemiddelvulling *SL-L-H = Super Laag/Laag/Hoog