



	BINNENDEEL	RAS-B10E2KVG	RAS-10E2AVG
	BUITENDEEL		
KOELEN	Nominaal koelvermogen	2,5 kW	
	Vermogensrange	0,8 - 3,0 kW	
	Opgenomen vermogen	0,70 kW	
VERWARMEN	Nominaal verwarmingsvermogen	3,2 kW	
	Vermogensrange	1,0 - 3,9 kW	
	Opgenomen vermogen	0,86 kW	
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	2,10 kW	
ECODESIGN	Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	125/730 kWh	
	PDesignH (verwarmen)	2,4 kW	
	Energielabel koelen/SEER	A++ / 7,00	
	Energielabel verwarmen/SCOP	A++ / 4,60	
	SCOP buitendeel	5,03	
TECHNISCHE GEGEVENS	Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz	
	Voeding op	Binnendeel of buitendeel	
	Aantal aders binnendeel/buitendeel	4	
	Afzekerwaarde	16 A	
	Koeltechnische aansluiting	1/4" x 3/8" flare	
	Koelleidinglengte max.	15/15** m	
	Koelleidinglengte min.	2 m	
	Maximum hoogteverschil	12 m	
	Koudemiddel inhoud R32	0,49 kg	
	Extra koudemiddel		
BINNENDEEL	Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	233 - 510 m³/h	
	Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)*	19-23-39 dB(A)	
	Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H)*	20-24-39 dB(A)	
	Afmetingen (H x B x D)	288 x 770 x 225 mm	
	Gewicht	9,0 kg	
	Condensaansluiting	16 mm	
BUITENDEEL	Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise	35 / 35 dB(A)	
	Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	39 / 41 dB(A)	
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	56 / 56 dB(A)	
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen	60 / 62 dB(A)	
	Afmetingen (H x B x D)	530 x 660 x 240 mm	
	Gewicht	22,0 kg	
	Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C	
ARTIKELNUMMER (SET)		SA3214	

**Met extra koudemiddelvulling *SL-L-H = Super Laag/Laag/Hoog