


KAZUMI+ BLACK

RAS-B13G3KVSGB / RAS-13J2AVSG

TOSHIBA



	BINNENDEEL	BUITENDEEL	RAS-B13G3KVSGB	RAS-13J2AVSG
KOELEN	Nominaal koelvermogen		3,5 kW	
	Vermogensrange		1,0 - 4,1 kW	
	Opgenomen vermogen		0,90 kW	
VERWARMEN	Nominaal verwarmingsvermogen		4,2 kW	
	Vermogensrange		1,0 - 5,3 kW	
	Opgenomen vermogen		1,08 kW	
ECODESIGN	Verwarmingsvermogen bij -10°C		2,80 kW	
	Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen		142/878 kWh	
	PDesignH (verwarmen)		3,2 kW	
	Energielabel koelen/SEER		A+++ / 8,60	
TECHNISCHE GEGEVENS	Energielabel verwarmen/SCOP		A+++ / 5,10	
	SCOP buitendeel			
	Elektrische aansluiting		230 V/1 ph/50 Hz	
	Voeding op		Binnendeel of buitendeel	
	Aantal aders binnendeel/buitendeel		4	
	Afzekerwaarde		16 A	
	Koeltechnische aansluiting		1/4" x 3/8" flare	
	Koelleidinglengte max.		15/20** m	
	Koelleidinglengte min.		2 m	
	Maximum hoogteverschil		12 m	
BINNENDEEL	Koudemiddel inhoud R32		0,8 kg	
	Extra koudemiddel		g/m	
	Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen		342 - 732 m³/h	
	Geluidsdruk niveau koelen (SL-L-H)*		19-23-43 dB(A)	
	Geluidsdruk niveau verwarmen (SL-L-H)*		19-23-43 dB(A)	
	Afmetingen (H x B x D)		293 x 800 x 226 mm	
BUITENDEEL	Gewicht		10,0 kg	
	Condensaansluiting		mm	
	Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise		31 / 35 dB(A)	
	Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen		38 / 40 dB(A)	
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise		52 / 56 dB(A)	
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen		59 / 61 dB(A)	
	Afmetingen (H x B x D)		550 x 780 x 290 mm	
	Gewicht		30,0 kg	
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen		-15 / -15 °C		
ARTIKELNUMMER (SET)			SA3262B	

Met extra koudemiddelvulling *SL-L-H = Super Laag/Laag/Hoog